



**A.M. PLAST S.r.l.s.**  
*Sede Operativa:* via Epifania, 19  
 80011 Acerra ( NA )  
*Sede Legale:* Piazza Montessori, 11  
 80011 Acerra ( NA )  
 Partita IVA e C.F. 08259461211  
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v.  
 Numero REA NA-944258

Tel. 081 5202919 - 081 5209493  
 Fax 081 5205263  
 info@amplast.it

## VALORI GTOT SPECIFICHE TECNICHE RETI

### RETE STAINLESS STEEL INSECT SCREEN

Si certifica che la rete in acciaio inox, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Fattore solare totale	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,66	0
	B	0,60	0
	C	0,47	1
	D	0,31	2
Interno alla vetrata	A	0,75	0
	B	0,69	0
	C	0,55	0
	D	0,31	2
Integrato alla vetrata	B	0,61	0
	C	0,44	1

#### VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

#### CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo