A.M.PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
80011 Acerra (NA)

Sede Legale: Piazza Montessori, 11
80011 Acerra (NA)

Partita IVA e C.F. 08259461211
Capitale Sociale 5.000,00 i.v.
Numero REA NA-944258

Tel. 081 5202919 - 081 5209493
Fax 081 5205263
info@amplast.it

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE PETSCREEN

Si certifica che la rete **PetScreen** in poliestere rivestito in PVC, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

	Vetrate di riferimento	Gtot (Colore **NERO**)	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,45	**1**
	B	0,39	**1**
	C	0,28	**2**
	D	0,20	**2**
Interno alla vetrata	A	0,75	**0**
	B	0,70	**0**
	C	0,57	**0**
	D	0,31	**2**
Integrato nella vetrata	B	0,50	**0**
	C	0,31	**2**

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50>	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo