



**A.M. PLAST S.r.l.s.**  
 Sede Operativa: via Epifania, 19  
 80011 Acerra ( NA )  
 Sede Legale: Piazza Montessori, 11  
 80011 Acerra ( NA )  
 Partita IVA e C.F. 08259461211  
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v.  
 Numero REA NA-944258

Tel. 081 5202919 - 081 5209493  
 Fax 081 5205263  
 info@amplast.it

## VALORI GTOT SPECIFICHE TECNICHE RETI

### RETE TUFFSCREEN™

Si certifica che la rete TUFFSCREEN™, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

» RETE TUFFSCREEN™ - colore GRIGIO

	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
Uso interno	A	0,56	0
	B	0,50	0
	C	0,39	1
	D	0,26	2
Uso esterno	A	0,70	0
	B	0,65	0
	C	0,53	0
	D	0,30	2
Intergato nella vetrata	B	0,54	0
	C	0,38	1

» RETE TUFFSCREEN™ - colore NERO

	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
Uso interno	A	0,53	0
	B	0,47	1
	C	0,35	1
	D	0,24	2
Uso esterno	A	0,77	0
	B	0,72	0
	C	0,57	0
	D	0,31	2
Intergato nella vetrata	B	0,55	0
	C	0,36	1

### VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

### CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo