



A.M. PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
 80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
 80011 Acerra (NA)
 Partita IVA e C.F. 08259461211 Tel. 081 5202919 - 081 5209493
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v. Fax 081 5205263
 Numero REA NA-944258 info@amplast.it

CALCOLO E DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI TRASMITTANZA TOTALE DELL'ENERGIA SOLARE SECONDO IL VALORE GTOT

Si certifica che i prodotti **ORIENTA** e **MINI ORIENTA**, da noi forniti, presentano le seguenti caratteristiche:

- Tapparella con lamelle orientabili **in posizione di chiusura**.

	Vetrata: 4 - 16 argon - 4 b.e. UNI EN 14501:2006		Vetrata: 3/3.1 - 15 argon - 3/3.1 b.e.		Vetrata: 3/3.1 - 24 argon - 3/3.1 b.e.	
Colore	gTot	Classe	gTot	Classe	gTot	Classe
Bianco	0,03	4	0,02	4	0,02	4
Pastello	0,04	4	0,04	4	0,04	4
Scuro	0,06	4	0,05	4	0,06	4
Nero	0,08	4	0,07	4	0,07	4

- Tapparella con lamelle orientabili e lamelle **in posizione di apertura a 45°**.

	Vetrata: 4 - 16 argon - 4 b.e. UNI EN 14501:2006		Vetrata: 3/3.1 - 15 argon - 3/3.1 b.e.		Vetrata: 3/3.1 - 24 argon - 3/3.1 b.e.	
Colore	gTot	Classe	gTot	Classe	gTot	Classe
Bianco	0,10	3	0,09	4	0,09	4
Pastello	0,10	3	0,08	4	0,09	4
Scuro	0,09	4	0,08	4	0,09	4
Nero	0,09	4	0,08	4	0,08	4

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo