



A.M. PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
80011 Acerra (NA)
Partita IVA e C.F. 08259461211
Capitale Sociale 5.000,00 i.v.
Numero REA NA-944258

Tel. 081 5202919 - 081 5209493
Fax 081 5205263
info@amplast.it

VALORI GTOT AVVOLGIBILI/SERRANDE ACCIAIO

Classificazione dei valori della schermatura solare in accordo alla UNI EN 14501

Condizioni di installazione del campione	Vetrate di riferimento	Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,20	2
	B	0,14	3
	C	0,082	4
	D	0,077	4

Classificazione Gtot

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo

Vetrate di riferimento

Vetrate di riferimento	Descrizione
A	Vetro singolo da 4mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4/16/4 con n rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4/16/4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna