



A.M. PLAST S.r.l.s.
 Sede Operativa: via Epifania, 19
 80011 Acerra (NA)
 Sede Legale: Piazza Montessori, 11
 80011 Acerra (NA)
 Partita IVA e C.F. 08259461211
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v.
 Numero REA NA-944258

Tel. 081 5202919 - 081 5209493
 Fax 081 5205263
 info@amplast.it

VALORI GTOT AVVOLGIBILI/SERRANDE ALLUMINIO

Classificazione dei valori della schermatura solare in accordo alla UNI EN 14501

Condizioni di installazione del campione	Vetrate di riferimento	Colore 01 - Bianco		Colore 07 - Grigio		Colore 17 - Legno scuro		Colore 51 - Nero	
		Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,072	4	0,14	3	0,17	2	0,20	2
	B	0,053	4	0,11	3	0,13	3	0,15	2
	C	0,030	4	0,060	4	0,072	4	0,085	4
	D	0,028	4	0,056	4	0,068	4	0,080	4

COLORI ASSIMILABILI:

Colore 07 - Grigio: 06, 08, 09, 12, 14, 22, 38, 39, 40,41, 45, 50, 52, 53, 54, 59.

Colore 17 - Legno Scuro: 02, 03, 04, 05, 11, 15, 16, 23, 35, 42, 55, 57.

Colore 51 - Nero: 10, 13, 18, 19, 33, 34, 36, 43, 46, 47, 48, 49

Classificazione Gtot

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo

Vetrate di riferimento

Vetrate di riferimento	Descrizione
A	Vetro singolo da 4mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4/16/4 con n rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4/16/4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna