



A.M. PLAST S.r.l.s.
Sede Operativa: via Epifania, 19
 80011 Acerra (NA)
Sede Legale: Piazza Montessori, 11
 80011 Acerra (NA)
 Partita IVA e C.F. 08259461211 Tel. 081 5202919 - 081 5209493
 Capitale Sociale 5.000,00 i.v. Fax 081 5205263
 Numero REA NA-944258 info@amplast.it

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

TESSUTO SCREEN OSCURANTE

Si certifica che il tessuto SCREEN OSCURANTE,
 da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

USO ESTERNO									USO INTERNO								
VETRATE DI RIFERIMENTO / CLASSE									VETRATE DI RIFERIMENTO / CLASSE								
COLORE	A		B		C		D		A		B		C		D		
OP0210	0,45	1	0,25	2	0,11	3	0,10	3	0,35	1	0,40	1	0,39	1	0,26	2	
OP0202	0,16	2	0,08	4	0,04	4	0,03	4	0,31	2	0,35	1	0,35	1	0,25	2	
OP0102	0,26	2	0,16	2	0,07	4	0,06	4	0,47	1	0,48	1	0,43	1	0,27	2	
OP0101	0,38	1	0,21	2	0,09	4	0,08	4	0,59	0	0,59	0	0,50	0	0,29	2	

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo DA 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflettiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo